

SOLIDUS

Edelstahl-Wasserzapfsäule

Design & Qualität Made in Germany

Ein schöner Garten verdient Details, die über die reine Funktion hinausgehen. Die **Solidus Wasserzapfsäule** aus feinst geschliffenem Edelstahl (Korn 240) ist die elegante Alternative zu nach kurzem unansehnlichem Kunststoff oder anfälligen Materialien. Ob als markantes Vierkantrohr oder klassisches Rundrohr – sie setzt einen modernen Akzent in Ihrer Außenanlage.

Technik die überzeugt

Schluss mit schwerem Kannen-Schleppen, fließendes Wasser wo es benötigt wird! Dank des innenliegenden Panzerschlauchs und einer Druckzertifizierung bis **10 bar (PN10)** bietet die Säule Komfort und höchste Sicherheit. Die Fertigung in Deutschland garantiert dabei Langlebigkeit und Präzision.



Werten Sie Ihren Garten jetzt auf und bestellen Sie direkt Ihr Solidus-Modell!

Ihre Vorteile im Überblick

- **Zeitlose Ästhetik:**
Rostfreier Edelstahl in Manufaktur-Qualität
- **Einfacher Montageanschluss:**
Flexibler Schlauch 3/4" im Rohr
- **Anschlussfertig:** Inklusive vormontiertem und abgedichtetem Auslaufventil

Verschiedene Ausführungen

- **Solidus Quadra:**
Eckig, mit Wasserhahn
Best.Nr: SQO | Preis:
- **Solidus Quadra H:**
Eckig, mit Schlauchhalter u. Wasserhahn
Best.Nr: SQH | Preis:
- **Solidus Rotula:**
Rund, mit Wasserhahn
Best.Nr: SRO | Preis:



Solidus Quadra



Solidus Quadra H



Solidus Rotula

Zubehör: Stabiler Erdanker

garantiert maximale Standfestigkeit ohne Betonieren

- Universell: Passend für alle Modellversionen
- Extra tief: 380 mm lange Ankerstäbe
- für zuverlässigen Grip direkt im Beet
- Einfach einschlagen, fixieren, fertig
- Ein Befestigungsset für Steinplatten ist bereits im Lieferumfang enthalten
- Best.Nr: SEA



Technische Daten

Material	Edelstahl, 1.4301 (V2A)
Wasserhahn	1/2" Kugelhahn aus vernickeltem Messing in Edelstahloptik
Anschluss	Gewinde: 3/4" – passend für alle gängigen Kupplungssysteme wie Geka, Gardena u.v.m. Schlauch: 1/2" - 13 mm Tülle
Maße Vierkant	100 x 100 x 870 mm (L x B x H)
Maße Rund	101 x 870 mm (Ø x H)
Wandstärke	2 mm
Maße Grundplatte	180 x 150 x 5 mm (L x B x S)



Wichtiger Winterhinweis:

Um Frostschäden zu vermeiden, sperren Sie die Zuleitung vor dem Winter ab und entleeren Sie die Säule. Belassen Sie den Kugelhahn in einer 45°-Stellung, um das Material zu entlasten.



SOLIDUS Edelstahl-Wasserzapfsäule

Einbau- und Wartungsanleitung

Bezeichnung

1. Deckel
2. Wasser- bzw. Kugelhahn
3. Rohr 100 x 100 mm oder Ø 101 mm
4. Schlauchhalter **nur bei Solidus Quadra H**
5. Befestigungsschrauben mit Dübel (Ø 10mm)
6. Anschlussschlauch mit Überwurfmutter und Dichtung

Montage

1. Deckel abnehmen
2. Schlauch im Inneren des Vierkantrohres durch lösen der Überwurfmutter vom Kugelhahn entfernen.
3. Schlauch mit bauseitig vorhandener Wasserleitung verbinden und ggf. Leitungsanschlüsse eindichten. Evtl. bauseitig vorhandene Wasserleitung kürzen, damit die Überwurfmutter passend an den Kugelhahn im Inneren des Vierkantrohres angeschraubt werden kann.
4. Edelstahl-Wasserzapfsäule mittels mitgeliefertem Befestigungszubehör auf geeignetem Untergrund (z. B. Betonfundament oder Terrasse) oder mittels Erdanker direkt im Beet befestigen!

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Terrassenplatten nicht durch die „Spreizwirkung“ der Dübel beschädigt werden oder verwenden Sie im Zweifelsfall ein anderes Befestigungsmaterial!

5. Dichtung in Überwurfmutter des Anschlussschlauches einlegen und Überwurfmutter am Kugelhahn im Inneren des Vierkantrohres anschrauben.
6. Alle Anschlüsse und Dichtstellen sind sofort und nach einer Weile auf Dichtheit zu überprüfen, ggf. nachziehen bis kein Wasser mehr austritt.
7. Deckel auf Rohr aufstecken.
8. **OPTIONAL:** Schlauchhalter mittels mitgelieferten Befestigungsschrauben am Rohr anschrauben.

Hinweise:

Die Wasserzapfsäule ist ausschließlich für die Wasserabgabe von kaltem Brauchwasser, wie z. B. Zisternen-, Regen- oder Brunnenwasser bestimmt!

Die Montage ist nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal eines Fachbetriebs des Sanitär- bzw. Installationshandwerks durchzuführen!

ACHTUNG! Die Edelstahl-Wasserzapfsäule ist nicht frostsicher.

⚠ EDELSTAHL-PFLEGE

REINIGUNG: Nur Wasser oder Edelstahl-Pflegemittel. Keine Säuren/Laugen!

MONTAGE: Nur Edelstahl-Schrauben verwenden (Vermeidung von Fremdstoffen).

UMGEBUNG: Kontakt mit Baustaub, Stahlspänen und Streusalz vermeiden.

HINWEIS: V2A nicht für Küste oder Schwimmbad geeignet (Salz/Chlor).

Regelmäßig pflegen – Wert erhalten!

